

TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR



Gehäuse

Robustes, harteloxiertes Aluminium Gehäuse

Abmessungen:

21,5" = 568 x 360 x 70 mm

32" = 796 x 490 x 83 mm

Gewicht:

21,5" = 11,65 kg

32" = 19,75 kg

Keine Lüftungsschlitze; servicefreundlicher Zugang zu den Anschlüssen

Display

TFT Full HD active matrix (1,920 x 1,080 Pixel)

21,5" Helligkeit: 250 cd/m²

32,0" Helligkeit: 400 cd/m²

Bedienelemente

Kapazitive Multitouch-Technologie

Touch auch mit nassem Finger gut bedienbar

Bedienbar mit (mittelleichten) Handschuhen

Kapazitive Funktionstasten

Netzschalter

CPU

Intel® Atom E3845 quad core 1,91 GHz

Grafikcontroller	Intel® HD Graphics
Arbeitsspeicher	2x4 GB DDR3L-SODIMM-1600
Festplatte	32 GB mSATA
Schnittstellen	2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 am Gehäuse DP (DisplayPort) Integrierter Switch: 4 Port Gbit
Betriebssystem	Windows (Embedded POSReady 7; Windows 10 IoT)
Sonderfunktionen	Integriertes Flashlight: Signal „neuer Bon“ „Touch Sperre“ zur Reinigung des Monitors 2 Stereolautsprecher mit je 3 Watt Leistung
Versorgung	Netzteil: 110 - 230 VAC Kaltgerätesteckdose: 110 - 230 VAC
Montage-Systeme	Mit innenliegende Kabelführungen

- 1 Standfuß SF 215 / SF 320
- 2 Wandhalterung TAWH 400 215 / TAWH 400 320
- 3 Decken-/Bodenhalterung DBH 1200 215 / DBH 1200 320 *
- 4 Decken-/Bodenhalterung DBH 1600 215 / DBH 1600 320 *

VESA Adapterplatte: 100 x 100 mm
100 x 200 mm



*höhenverstellbar