

TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR



Gehäuse

Material: Harteloxiertes Aluminium. Keine Lüftungsschlitze, servicefreundlicher Zugang zu allen Anschlüssen.

Abmessungen		Gewicht	
21,5"	568 x 360 x 70 mm	21,5"	11,65 kg
32"	796 x 490 x 83 mm	32"	19,75 kg

Display & Bedienelemente

TFT Full HD active matrix (1920 x 1080 Pixel)

Helligkeit: 21,5" 250 cd/m² 32,0" 400 cd/m²

Kapazitive Multitouch-Technologie

Kapazitive Funktionstasten

Auch mit nassen Fingern und Handschuhen bedienbar

CPU Intel® Atom E3845 quad core 1,91 GHz

Arbeitsspeicher 2x4 GB DDR3L-SODIMM-1600

Festplatte 32 GB mSATA

Betriebssystem Windows Embedded POSReady 7
Windows 10 IoT

Schnittstellen

2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 am Gehäuse
DP (DisplayPort) Integrierter Switch: 4 Port Gbit
Kaltgerätesteckdose 110 - 230 VAC

Stromversorgung

Integriertes Netzteil: 110 - 230 VAC

Zertifizierungen

- ✓ Sicherheitsanforderungen der IEC 62368-1: 2014
- ✓ Schutzart IP55 gemäß IEC 60529
- ✓ Störemissionsanforderung gemäß EN61000-6-3:2007
- ✓ Störfestigkeitsanforderung gemäß EN61000-6-1:2007

Prüfungen von externen Prüflaboren.

Sonderfunktionen

- ✓ Automatische Temperaturüberwachung
- ✓ Benachrichtigungs-LED bei Erhalt neuer Bons
- ✓ ‚Touch-Sperre‘ zur Reinigung des Monitors
- ✓ 2 Stereolautsprecher mit je 3 Watt Leistung

MONTAGESYSTEME

Standfuß
SF 215 / SF 320



Wandhalterung
TAWH 400 215 / TAWH 400 320



Decken-/Bodenhalterung

DBH 1200 215 DBH 1200 320
Höhenverstellbar 120 cm - 150 cm

DBH 1600 215 DBH 1600 320
Höhenverstellbar 140 cm - 190 cm

VESA Adapterplatte
100 x 100 mm